SENSIO · DÉTECTEUR DE FUITE D'EAU

Détecte même la moindre fuite.

Sensio détecte les fuites d'eau dès leur apparition et protège vos locaux contre les dégâts des eaux. Un seul appareil surveille deux zones distinctes, simultanément et indépendamment.





Appareil principal — Sonde de détection d'eau × 2

2 en 1
Un appareil, 2 zones indépendantes

Montage sur rail DIN
S'installe dans le tableau électrique

Sonde jusqu'à 100 m
Par câble à 2 conducteurs

Mesure anti-parasites
Aucune fausse alarme

CE QUI DISTINGUE SENSIO

Une mesure sans fausse alarme

Plus le câble entre la sonde et l'appareil est long, plus le risque de parasites augmente, ce qui peut provoquer de fausses alarmes. Sensio applique un signal sinusoïdal aux électrodes de la sonde : la mesure reste fiable, l'effet des parasites est réduit au minimum et les fausses alarmes sont éliminées.

Moins de câblage
L'appareil se monte dans le tableau ; seuls les câbles des sondes sont à tirer, sans alimentation séparée.

Câble de sonde jusqu'à 100 m
La sonde se raccorde par un câble à 2 conducteurs et peut être placée jusqu'à 100 m du tableau électrique.

Insensible à l'humidité
Monté sur rail, loin des salles de bains et cuisines, l'appareil est à l'abri des pannes dues à l'oxydation.

Caractéristiques techniques

Référence	95030060
Alimentation	12 VCC - 30 mA [24 VCC - 15 mA] (0,36 W)
Entrées sonde	2, indépendantes
Sorties relais	2 × 5 A max., NO
Longueur câble sonde	Jusqu'à 100 m, 2 conducteurs
Montage	Rail DIN, boîtier plastique
Dimensions	54 × 100,2 × 32 mm
Indice de protection	IP20
Poids	135 g



Dimensions

Informations et assistance

www.iology.io
support@iology.io