SENSIO · SU SIZINTI DEDEKTÖRÜ

En küçük sızıntıyı bile yakalar.

Sensio, su sızıntılarını erkenden algılayarak mekânlarınızı su baskınının yol açacağı zararlardan korur. Tek cihazla iki ayrı bölgede aynı anda ve birbirinden bağımsız algılama yapar.





Ana cihaz — Su algılama probu × 2

2'si 1 arada
Tek ürün, 2 bağımsız bölge

DIN ray montaj
Elektrik panosuna takılır

100 m prob mesafesi
2 iletkenli kabloyla

Parazit önleyici ölçüm
Yanlış alarm üretmez

SENSIO'YU FARKLI KILAN

Yanlış alarm vermeyen ölçüm

Prob ile cihaz arasındaki kablo mesafesi uzadıkça parazitlerden etkilenme olasılığı artar ve bu durum yanlış alarm üretilmesine sebep olur. Sensio prob uçlarına sinüzoidal sinyal uygulayarak ölçüm sürecini doğru yönetir ve parazitin etkisini en aza indirir, yanlış alarmları yok eder.

Daha az kablolama ve işçilik
Cihaz elektrik dağıtım kutusunun içine monte edilir, yalnızca problar için kablo çekilir. Problar için ayrı bir enerji hattına gerek yoktur.

100 m prob kablo mesafesi
Prob 2 iletkenli kabloyla bağlanır. Problar dağıtım kutusundan 100 m uzağa kadar konumlandırılabilir.

Nem etkisi yok
Ray montajı ve uzun prob kablosu sayesinde cihaz banyo, mutfak gibi nemli alanlardan uzak tutulur; oksitlenmeye bağlı arızaların önüne geçilir.

Teknik özellikler

Stok numarası	95030060
Besleme	12 VDC - 30 mA [24 VDC - 15 mA] (0,36 W)
Prob girişi	2 adet, bağımsız
Röle çıkışı	2 × 5 A (maks.) NO
Prob kablo mesafesi	100 m'ye kadar, 2 iletkenli
Montaj	DIN ray, plastik kutu
Boyutlar	54 × 100,2 × 32 mm
Koruma sınıfı	IP20
Ağırlık	135 g



Ölçüler

Bilgi ve destek için bize ulaşın

www.iology.io
support@iology.io